

NOUVEAU Mercury FlowGuard

STYLE 3448

Voici le tout nouveau système FlowGuard pour canon portable Mercury Quick Attack. Ce système, associé au Mercury Quick attack LE Style 3444, est conçu pour réduire les risques d'accidents liés directement à la manipulation du matériel et permettre une intervention en toute sécurité.

Fonctionnement :

Quand la lance ou le canon détecte un mouvement excessif et potentiellement accidentogène lors de son utilisation, le système FlowGuard réduit automatiquement le débit.

Caractéristiques

Caractéristiques du Mercury FlowGuard

- ♦ Pas d'interruption complète du jet
 - Réduit le débit d'environ 1/3
 - Pas de coup de bélier
- ♦ Réinitialisation simple et rapide
 - Fermer la vanne du canon, tourner le bouton 'reset' d'1/4 de tour, repositionner la lance dans l'axe, rouvrir la vanne
- ♦ Conception légère et compacte
 - Un poids de 2 kg
 - Une longueur de 231mm
- ♦ Perte de charge réduite
 - 0,6 bar à 1900 lpm (pour une perte de charge totale de 1 bar à 1900 lpm avec le système FlowGuard)
- ♦ En option
 - Peut équiper le nouveau canon 3444 mais également les versions antérieures du canon Mercury Quick Attack 3443
 - Peut être fourni séparément, ou inclus dans certains packs spécifiques

Élaborez votre propre combinaison en choisissant parmi les options suivantes :

- Support de rangement
- Combinaisons d'embouts Style 2420
- Embout jet droit Style 489
- Tête Oscillante 1585
- Têtes Mercury Style 4445, 4446

Applications/Utilisations

- Lutte contre l'incendie - Protection des structures



Caractéristiques Techniques

Style	3448
Certification(s)	
Garantie Constructeur	5 ANS
Poids	2 kg
Type	Portable
Matériau	Pyrolite
Gamme	Mercury
Longueur	231mm
Largeur	98mm
Hauteur	152mm
Entrée	65mm (2 1/2 pouces)
Pression utile	Max 16 bars
Débit (GPM)	Max 500
Débit (LPM)	Max 1900

Mercury FlowGuard

STYLE 3448



AMER
Sécurité
Protection

Mercury FlowGuard

STYLE 3448

Akron Brass Mercury FlowGuard - Style 3448

Le système Akron Brass Mercury FlowGuard Style 3448 est un système léger et compact. Il est équipé d'une entrée 2 ½ pouces (65 mm) avec raccord tournant libre et d'une sortie 2 ½ pouces (65 mm). Le FlowGuard ne dépasse pas les 2 kg pour une longueur de 231 mm. Sa pression utile maximale est de 16 bars. Le FlowGuard peut équiper un canon Akron Brass 3443, mais aussi un canon Mercury Quick Attack LE 3444. Le FlowGuard propose une conduite d'eau sans interruption avec une perte de charge maximale de 0,55 bar à un débit de pleine puissance de 1900 lpm. Il est équipé d'une vanne en acier inox. L'habillage extérieur est en Pyrolite® avec un revêtement de protection noir Akro-Tec.

Poids	2 kg
Type	Portable
Matériau	Pyrolite
Modèle	Akron Brass Mercury Quick Attack
Largeur	98mm
Hauteur	152mm
Longueur	231mm
Garantie	5 Ans