

s.QUAD ATEX

▶ RESTEZ JOIGNABLE MÊME DANS DES ZONES ATEX



Le récepteur s.QUAD ATEX a été conçu spécifiquement pour les personnes qui travaillent dans des environnements présentant un risque d'explosion et qui doivent être joignables à tout moment. Grâce à son absence de rayonnements et à son dispositif de sécurité, ce récepteur peut être utilisé sans risque même dans les zones les plus sensibles.

▶ PRINCIPALES FONCTIONS

- Récepteur idéal dans les zones soumises au danger d'explosion homologation (Ex) II 2G Ex Ib IIC T4
- Utilisable aussi en présence de mélanges gazeux facilement inflammables
- Affichage graphique plein écran haute résolution pour plus de 200 caractères par page
- Etanchéité à l'eau et à la poussière.
- Robustesse remarquable (test de chute de 2m)
- 64 profils de choix ou d'enclenchement possibles
- Alarme LED à plusieurs couleurs

Homologation (Ex) II 2 G Ex ib IIC T4



Transmettre partout et en toutes circonstances vos informations, vos messages, vos alertes...

s.QUAD Atex

► SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU S.QUAD ATEX

DIMENSIONS

81x64x22 mm

POIDS

102 g / 108 g (NiMH accumulateur/pile)

SENSIBILITÉ

6 μ V/m

BATTERIE

Batterie alcaline (1.5 V): **2200 h**
Accumulateur NiMHplus (1.2 V/1000 mAh): **1000 h**

NIVEAU ALERTE SONORE

Intensité sonore de > 95 dB(A) à 30 cm

AFFICHAGE

Affichage haute résolution à niveaux de gris
Rétroéclairage blanc
Plus de 200 caractères par page
Différentes tailles de police avec 6, 7 ou 8 lignes

NORME IP

IP 67

POCSAG

UHF 466 MHz

ATEX

II 2 G Ex ib IICT4

Le récepteur s.QUAD Atex est garanti 1 an, hors casse, vol et immersion.



Conforme aux exigences de protection de la directive 89/336/CEE du Conseil sur le rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique.



e*message

22, quai de Gallieni - 92150 SURESNES | 08 36 60 20 20*
service.commercial@emessage.fr | www.emessage.fr