MS® Cable-lift - Manille Dyneema® pour levage de câble



CE Conforme à la directive Machines 2006/42/CE

Désignation	Charge de rupture	Longueur fermée
Manille Cable-lift		Minimum
DsK 99	kN	cm
MS CL 10	80	12
MS CL 12	100	14
MS CL 14	140	16
MS CL 16	160	18
MS CL 18	200	22
MS CL 22	240	26
MS CL 24	300	30
MS CL 28	580	34

FICHE TECHNIQUE

1- Ame textile Dyneema® Ø variable
- ✓ *DSK 99* - 12 fuseaux – Préétirés et ensimé

2- Corps « Surgaine » Dyneema®
- ✓ 48 fuseaux DSK78 noir - Ensimé

3- Fermoir textile
- ✓ Couture fil DSK Rouge
- ✓ Témoin de charge et d'usure
- ✓ Dtex 517*3 - Allongement 3 %

4- T-Bone de retenue du fermoir textile
- ✓ Aluminium 7075 - Module Younk 70 GPa
- ✓ Anodisé & durci – Ton gris clair

5- Verrouillage Twist-Lock®
- ✓ Velcro® - Polypropylène & Velour PA Noir

6- Surgaine de protection
- ✓ PES® - Polyester tissé 48 fuseaux Velour Noir

UTILISATIONS

Ms® Cable-lift, est un accessoire de levage en Dyneema®, spécialement conçu pour le levage des câbles métallique, télésièges, téléphériques, câbles de chemin de fer...etc.

Avis client « DS Valmorel »

« Nos techniciens les utilisent régulièrement dans diverses applications grâce à leur légèreté et leur faible encombrement, ils en sont très satisfaits ! Les manilles acier restent sur les étagères... »

Information complémentaire : sales@nodusfactory.com

NODUS FACTORY
MADE IN FRANCE

www.nodusfactory-industry.com

Scan me !

MS® Cable-lift - Manille Dyneema® pour levage de câble

Ms® Cable-lift, est une manille de levage en Dyneema®, spécialement conçue pour le levage des câbles métallique, télésièges, téléphériques, câbles de chemin de fer…etc.
Remplace avantageusement les manilles lyres pour décâbler des pylônes de remontées mécaniques et pour effectuer la maintenance de leurs équipements.

Les manilles textiles seront utilisées pour l'interface aux extrémités de l'appareil de levage :
- Point fixe → Appareil de levage
- Câble → Appareil de levage

La manille textile Ms® Cable-lift est utilisée pour lever le câble porteur ou le câble tracteur, par le biais d'un palan à levier (type Yale ERGO 360) relié à un point d'amarrage fixe et de l'autre extrémité au câble (allant d'un diamètre ø 12 mm à ø 56 mm), tous deux statiques.

Avantages

- ❑ Rapport poids/taille/résistance
- ❑ Utilisation en milieu froid (gel)
- ❑ Travail multidirectionnel (pas de petit/grand axes)
- ❑ Accepte la compression et la torsion
- ❑ Pas de risque d'ouverture par vibration - Fermeture sécurisée
- ❑ Pas de risque de rupture en compression - Flexibilité du textile

Références

MS CL 10	**40060CL**
MS CL 12	**40028CL**
MS CL 14	**40061CL**
MS CL 16	**40029CL**
MS CL 18	**40062CL**
MS CL 22	**40063CL**
MS CL 24	**40064CL**
MS CL 28	**40065CL**

NODUS FACTORY
MADE IN FRANCE

Parc d'Activités de Laroiseau • 5 rue Ella Maillart • F- 56000 Vannes
Tél : +33 (0)2 97 67 64 83 • Mail : sales@nodusfactory.com • Internet : **www.nodusfactory-industry.com**