

2785Z1

Lampes Frontales

La Peli 2785Z1 est certifiée par ATEX Zone 1 (Cat. 2) ce qui permet son utilisation dans des zones potentiellement dangereuses, comme cela est souvent le cas dans les secteurs de lutte anti-incendie & de la sécurité, du pétrole & gaz, de la pétrochimie, pharmaceutiques et autres industries à haut risque. Cette nouvelle lampe frontale de sécurité offre une haute performance de 215 lumens et 100 heures de temps d'éclairage. Elle représente la combinaison parfaite entre Sécurité, Puissance et Longue durée d'éclairage qui répondra à toutes les exigences des professionnels en matière d'éclairage mains-libres.

Cette lampe frontale dispose de quatre modes d'éclairage : Principal, Vers le bas, Clignotant et la combinaison des modes LED Principale/Vers le bas. La LED Principale concentrée éclaire tout ce qui se trouve devant avec une impressionnante longueur de faisceau de 108 mètres, tandis que la LED Vers le bas projette au sol un faisceau diffus à un angle de 45°. Le faisceau Vers le bas facilite la sécurisation des chemins par l'éclairage, permet de lire et de mener des applications pratiques en face à face. La possibilité de sélectionner facilement un réglage en forte, moyenne ou faible intensité pour chaque mode offre d'innombrables options. Elle est dotée d'une tête pivotante à 60° pour diriger la lumière là où elle est nécessaire.

Deux faisceaux avec technologie à DEL vers le bas

- Deux faisceaux avec technologie à DEL vers le bas 3 niveaux d'éclairage

- 3 niveaux d'éclairage Tête pivotante pour faisceau directionnel (70°)

- Tête pivotante pour faisceau directionnel (70°) Indicateur permanent de niveau de charge des piles

- Indicateur permanent de niveau de charge des piles LED rouge double mode montée à l'arrière

- LED rouge double mode montée à l'arrière Sangles en tissu et caoutchouc incluses

- Sangles en tissu et caoutchouc incluses 4 AA piles alcaline (fournies)

- 4 AA piles alcaline (fournies)



CONFIGURATIONS

2785Z1 - Standard

DIMENSIONS

Length: 3.00"

MATÉRIAUX


Body: Anti-static Impact Modified PC/PBT

O-Ring: Gasket

Lens: Polycarbonate (PC)

Shroud: Anti-static Impact Modified PC/PBT

COULEURS



Black




High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

Lamp Type: LED

Lamp Secondary Type: LED

FL1 STANDARD	MAIN HIGH	MAIN MED	MAIN LOW
	215 LUMENS	106 LUMENS	22 LUMENS
	5h 0mins	13h 0mins	98h 0mins
	108m	76m	34m
	2911cd	1445cd	290cd
	IP54		

POWER

Battery Size: AA

Battery Type: Alkaline

Battery Quantity: 4
Batteries Included: Oui
Battery Level Indicator: 3 Blue LEDs
Volts: 6.0v

WEIGHT

Weight With Batteries: 8.8 oz
Weight Without Batteries: 6.6 oz

SWITCH

Switch Type: Rotary / Push Button
Light Modes: High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 1

Peli Products, S.L.U.

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com