

ÉCARTEUR PSP40

DESSCRIPTIF

Conçu dans le but de vous offrir performance, durée d'utilisation maximale et une gestion des batteries simplifiée, l'écarteur à batterie de la nouvelle gamme **Holmatro Pentheon** vous permettra d'expérimenter une nouvelle génération d'outils autonomes.

LES '+' PRODUIT

- Pointes d'écartement à prise extrême
- Vitesse inégalée
- Contrôle absolu (poignée de commande à 2 modes)
- Temps de fonctionnement prolongé (système breveté)
- Compact : moteur et pompe intégrés à l'outil
- Gestion des batteries simplifiée (Rechargement sur l'outil)
- Utilisation sous l'eau
- Diagnostics en temps réel (indicateurs LED sur l'outil)
- Poignée de commande ergonomique avec accès à 360°
- Design de la batterie retravaillé pour une intégration optimale au corps de l'outil



PSP40

NOUVELLE SERIE



INTEGRATION BATTERIE OPTIMISEE



UTILISATION SOUS L'EAU*



PROFIL D'EMBOÏTEMENT RÉDUIT



INDICATEURS LED



POIGNÉE DE COMMANDE ROTATIVE À 360°



POIGNÉE DE COMMANDE À 2 MODES



FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES

PRISE SUPERIEURE PENDANT L'ÉCARTEMENT ET L'ÉCRASEMENT



SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	PSP40
Code GALLIN / N° article	G170623 / 151.000.685
Classification équivalent EN 13204	AS43/725-19,4
Distance d'écartement	725 mm
Force d'écartement max.	280/28,6 (kN/t)
Force d'écartement min. conforme EN 13204	43/4,4 (kN/t)
Poids en huile sans batterie	19,4 kg
Dimensions (L x l x h)	956 x 270 x 276 mm
Indice de protection*	IP57
Eclairage intégré	✓
Outil sur batterie	✓ (livré sans batterie)

* Etanche à 1m de profondeur pendant 30 minutes



Batterie, chargeurs et accessoires diagnostics. Voir page 12

BATTERIE PBPA287



CHARGEURS DE BATTERIE PBCH1 - PBCH3



LOGICIEL DE DIAGNOSTIC

