SÉCHOIR INDUSTRIEL

DX
GAMME

DX 55	DX 77	DX 90
55KG 121LB	77KG 169LB	90KG 198LB

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôles:
  - Double minuterie digital ou OPL Micro
- Chauffage gaz ou vapeur, chauffage électrique (DX55)
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé (Ø 68cm)
- Tambour en acier galvanisé
- Flux d'air radial
- Tambour inversant en standard
- Filtre à peluche auto-nettoyant
- Préchauffage de l'arrivée d'air

OPTIONS

- Tambour en acier inoxydable
- Façade en acier inoxydable avec une porte noire
- Controle de l'humidité résiduelle Sensodry+®
  - Coûts de fonctionnement et d'énergie réduits
  - Coûts de remplacement du linge réduits
- Système anti-feu SafeTech™

CYCLES DE SECHAGE COURTS

FAIBLE CONSOMMATION D'EAU ET D'ÉNERGIE

HUBLOT EXTRA LARGE

GET AHEAD IN LAUNDRY

TYPE		DX55	DX77	DX90
CAPACITE				
Capacité du tambour	kg	55	77	90
Volume du tambour	l	1020	1410	1660
Dimensions du tambour	mm	Ø 1120	Ø 1290	Ø 1290
FLUX D'AIR				
Flux d'air	l/s	660	1010	1010
EVAPORATION MOYENNE				
Chauffage gaz	g/min	979	1401	1673
Chauffage electrique	g/min	698	-	-
MOTEURS				
Soufflerie	kW	1,1	1,1	1,1
Entraînement	kW	1,1	1,1	1,1
CHAUFFAGE GAZ				
Puissance	kW	79	116	125
Puissance	kBTU/h	270	395	425
Tension électrique		3x 200-240V/50-60Hz, 3x 440-480V/50-60Hz, 3x 380-415V/50-60Hz		
Raccordement gaz	NPT	1"	1"	1"
CHAUFFAGE VAPEUR				
Vapeur haute pression 6,9 bar	kW	54,95	77,81	77,81
	kBTU/h	187,5	265,5	265,5
Tension électrique		3×200-240V/50-60Hz, 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz		
Raccordement vapeur	NPT	¾"	¾"	¾"
CHAUFFAGE ELECTR.				
Puissance	kW	60	-	-
Tension électrique		3×230-240V/50-60Hz 3×380V/50-60Hz 3×400-415V/50-60Hz 3×440V/50-60Hz 3×460-480V/50-60Hz		
EVACUATION	Ø /mm	254	305	305
DIMENSIONS HORS TOUT				
HxLxP	mm	2175×1170×1270	2390×1345×1315	2390×1345×1505
Poids net (E, G, S)	kg	565, 555, 605	- , 635, 705	- , 705, 770
DONNÉES DE TRANSPORT				
Carroserie HxLxP	mm	2290×1220×1820	2510×1320×1870	2510×1320×2070
Poids brut (E,G,S)	kg	600, 585, 635	- , 670, 740	- , 740, 805
Emballage HxLxP	mm	2310×1350×1890	2550×1530×1950	2550×1530×2140
Poids brut (E,G,S)	kg	675, 660, 710	- , 755, 825	- , 825, 895



La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatifs et sans engagements de notre part.