


HYGistore Mask

Armoire séchant et désinfectante pour masques ARI


FABRICATION FRANÇAISE



SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉ

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



100% MOBILE

L'armoire facile à déplacer grâce à ses 4 pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables



QUALITÉ ET FIABILITÉ

Une armoire dont l'étanchéité et la tenue aux chocs métalliques est reconnue par les indices de protection IP55 et IKo8

FINITIONS DISPONIBLES

 Acier Epoxy  Inox 304L

LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE DÉSINFECTATION INTÉGRÉ



EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉE



RESISTANT AUX CHOCS



HYGICONNECT READY

Référence	Capacité Masques ARI	Capacité Casques	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
ASA600	6	2	600 x 600 x 400	1 x 230 V 10-16 A 50-60 Hz	250 W
ASA1200	25	9	800 x 1325 x 400		550 W
ASA1600	56	12	800 x 1725 x 600		1100 W
ASA3000	80	18	1100 x 2125 x 600		1300 W
ASA3030	100	24	1300 x 2125 x 600		2500 W

HYGISTORE MASK

La gamme la plus large du marché pour le séchage et la désinfection de vos équipements jusqu'à 100 masques ARI ou 24 casques. Désinfecte tout en respectant les préconisations constructeur de vos EPI.



SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en 45 minutes (transpiration) à 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des casques et masques ARI (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC



SOLUTION TOUT EN 1

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 5 capacités disponibles : 6, 25, 56, 80 et 100 masques ARI

QUALITÉ SANS COMPROMIS

- Structure acier époxy monobloc composée de longerons
- Epaisseur de tôle 2 mm
- IP 55 (Étanchéité) – IKo8 (Tenue aux chocs mécaniques)
- Made in France

EN SAVOIR +



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Équipements inclus :

- Étagères perforées réglables
- Tourelle d'extraction d'air
- Porte vitrée Securit
- Pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables

Caractéristiques :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Filtres (charbon et HEPA combinés)
- Structure en Inox 304L
- Plinthes