SANIBOX

FABRICATION FRANÇAISE

Armoire séchante et désinfectante collective

SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉ

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil

SUPPORTS GANTS INOX

SANIbox est équipé de supports gants en Inox 304L pour le séchage et la désinfection de vos gants sans compromis sur la qualité du support.

ETAGÈRE POUR LES CHAUSSURES

Etagère double en partie basse pour l'entreposage de vos chaussures (semelles vers le bas pour la protection des vêtements)

FINITIONS DISPONIBLES

Acier Epoxy

LES + DU PRODUIT

- SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ
- EXTRACTION D'AIR INTEGREE
- RESISTANT AUX CHOCS

Référence	Construction	Capacité (veste + pantalon sur 2 niveaux) Eté / Hiver*	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
SAN600	Acier époxy	9 / 6 tenues	600 x 2100 x 600	1 x 230V 10-16 A 50-60 Hz	1100 W
SAN1000		15 / 10 tenues	100 x 2100 x 600		1600 W
SAN1200		18 / 12 tenues	1200 x 2100 x 600		2100 W

*épaisseur épaule Eté / Hiver : 60 / 90 mm

Document non contractuel sujet à variations

SANIBOX

Simple, fonctionnelle et efficace ! Nous avons conçu cette gamme d'armoires basiques et robustes pour répondre à vos besoins de séchage et de désinfection à budget contenu. Une construction simple et efficace, un design épuré mais sans sacrifier les performances. SANIbox, ce sont des armoires d'entrée de gamme fabriquées avec les mêmes exigences de qualité que le reste de la gamme HYGITEC.



SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en 45 minutes (transpiration) à 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

SOLUTION TOUT EN 1

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 3 largeurs au choix : 600, 1000 et 1200 mm
- Capacité : de 8 à 18 tenues complètes (lg. épaule : 60 mm)

QUALITÉ ET FIABILITÉ RECONNUES

- Construction monobloc soudé
- Caisson de distribution d'air en tôle galvanisée
- Epaisseur de tôle 1,2 mm
- Appareil livré sur pieds h. 25 mm
- Made in France

EN SAVOIR +

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Equipements inclus :

- 2 Tringles porte-cintres
- Etagère double pour entreposage chaussures
- Supports gants inox
- Tourelle d'extraction d'air
- Serrure cadenassable

Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

OPTIONS

- Toit incliné
- Hygromètre

HYGITEC SAS - 440, rue Maurice Herzog - Savoie Hexapole - 73420 Viviers du lac, France
Tél. +33 (0)479 349 339 - www.hygitec.com