

1460EMS

Moyennes

Valise EMS

Spécifiquement conçue en collaboration avec le service d'incendie et le personnel EMS

- **Spécifiquement conçue en collaboration avec le service d'incendie et le personnel EMS** Compartiment verrouillable pour les substances contrôlées

- **Compartiment verrouillable pour les substances contrôlées** Cloisons de compartiment réglables pour une adaptation facile

- Cloisons de compartiment réglables pour une adaptation facile Support de stockage d'objets tranchants inclus

- Support de stockage d'objets tranchants inclus Ouverture à 180° du couvercle supérieur pour une stabilité antiroulis sur le terrain

- **Ouverture à 180° du couvercle supérieur pour une stabilité antiroulis sur le terrain** Joint torique pour une étanchéité à l'eau et à la poussière (IP66)

- Joint torique pour une étanchéité à l'eau et à la poussière (IP66) Verrous à double tour à ouverture facile

- Verrous à double tour à ouverture facile Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger

- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger Valve d'équilibrage automatique de pression d'air - Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration d'eau

- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air - Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration d'eau Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas

- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom

- [Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom](#)

Chaque cloison présente une superficie intérieure totale de : 43,18 x 19,43 x 3,45 cm (longueur x largeur x épaisseur)

- Chaque cloison présente une superficie intérieure totale de : 43,18 x 19,43 x 3,45 cm (longueur x largeur x épaisseur) Également disponible sans pochette ni cloisons EMS

- [Également disponible sans pochette ni cloisons](#)

[EMS](#)* Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi

- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi Garantie à vie limitée de Peli**

- Garantie à vie limitée de Peli**



CONFIGURATIONS

1460EMS - Standard

DIMENSIONS

Interior (L x W x D): 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)

Exterior (L x W x D): 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)

Lid Depth: 4.91"

Bottom Depth: 6.01"

Total Depth: 10.92"

Int Volume: 1.16 ft³

MATÉRIAUX

Body: Polypropylene

Latch: EXL

O-Ring: Polymer

Pins: Stainless Steel

Foam: Polyurethane

Purge Body: ABS


Purge Vent: 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

Purge O-Ring: 70 Shore Nitrile

COULEURS



Black



Orange

WEIGHT

Weight With Foam: 18.20 lbs

TEMPÉRATURE

Minimum Temperature: -40°

Maximum Temperature: 210°

CERTIFICATIONS

IP66

NTOA Approved

AUTRES

Military: Oui

Peli Products, S.L.U.

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com