

1460TOOL

Moyennes

Coffre à Outils Mobile



Cloisons mobiles réglables et amovibles pour une personnalisation en toute simplicité

- **Cloisons mobiles réglables et amovibles pour une personnalisation en toute simplicité** Ouverture à 180° du couvercle supérieur pour une stabilité antiroulis sur le terrain
- **Ouverture à 180° du couvercle supérieur pour une stabilité antiroulis sur le terrain** Joint torique pour une étanchéité à l'eau et à la poussière (IP66)
- Joint torique pour une étanchéité à l'eau et à la poussière (IP66)
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air - Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration d'eau
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air - Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration d'eau
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- [Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom](#)
- Dimensions des cloisons : cloison supérieure de 44,83 x 20,83 x 6,10 cm et cloison inférieure de 43,94 x 20,32 x 5,84 cm
- Dimensions des cloisons : cloison supérieure de 44,83 x 20,83 x 6,10 cm et cloison inférieure de 43,94 x 20,32 x 5,84 cm
- Également disponible sans cloisons mobiles
- [Également disponible sans cloisons mobiles](#)
- Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi
- Garantie à vie limitée de Peli**
- Garantie à vie limitée de Peli**

CONFIGURATIONS

1460TOOL - Standard

DIMENSIONS

Interior (L x W x D): 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)

Exterior (L x W x D): 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)

Lid Depth: 4.91"

Bottom Depth: 6.01"

Total Depth: 10.92"

Int Volume: 1.16 ft³

MATÉRIAUX

Body: Polypropylene

Latch: EXL

O-Ring: Polymer

Pins: Stainless Steel

Foam: Polyurethane

Purge Body: ABS

Purge Vent: 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

Purge O-Ring: 70 Shore Nitrile

COULEURS



Black



Yellow



Red

WEIGHT

Weight With Foam: 13.00 lbs

Buoyancy: 82.00 lbs

TEMPÉRATURE

Minimum Temperature: -40°

Maximum Temperature: 210°

CERTIFICATIONS

IP66

AUTRES

Nameplate: Oui

Military: Oui

Peli Products, S.L.U.

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com