

- OUTIL COMBINÉ AUTONOME ÉLECTRIQUE -

OUTIL COMBINÉ PCT50

DESCRIPTIF

Conçu dans le but de vous offrir performance, durée d'utilisation maximale et une gestion des batteries simplifiée, l'outil combiné à batterie de la nouvelle gamme **Holmatro Pentheon** vous permettra d'expérimenter une nouvelle génération d'outils autonomes.

LES '+' PRODUIT

- Deux dents de prise unique
- Pointes d'écartement amovibles
- Vitesse inégalée
- Contrôle absolu (poignée de commande à 2 modes)
- Temps de fonctionnement prolongé (système breveté)
- Compact : moteur et pompe intégrés à l'outil
- Gestion des batteries simplifiée (Rechargement sur l'outil)
- Utilisation sous l'eau
- Diagnostics en temps réel (indicateurs LED sur l'outil)
- Poignée de commande ergonomique avec accès à 360°
- Design de la batterie retravaillé pour une intégration optimale au corps de l'outil
- Fonctionnalités supplémentaires améliorant les performances de coupe

INTEGRATION BATTERIE OPTIMISEE



UTILISATION SOUS L'EAU*



POIGNÉE DE COMMANDE À 2 MODES



INDICATEURS LED



POIGNEE DE COMMANDE ROTATIVE À 360°



SPECIFICITES TECHNIQUES

| MODELES & SPECIFICITES | PCT50 |
|---|-----------------------|
| Code GALLIN / N° article | G170679 / 151.000.529 |
| Classification équivalent EN 13204 | CK43/380 - 20,3 |
| Distance d'écartement | 380 mm |
| Force d'écartement max. | 1860 / 189,7 (kN/t) |
| Force d'écartement min. conforme EN 13204 | 43 / 4,4 (kN/t) |
| Ouverture de lames max. | 320 mm |
| Barre ronde | 36 mm |
| Poids en huile sans batterie | 20,3 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 898 x 268 x 273 mm |
| Indice de protection* | IP57 |
| Eclairage intégré / Boulon central i-Bolt | ✓ / ✓ |
| Outil sur batterie | (livré sans batterie) |

* Etanche à 1m de profondeur pendant 30 minutes



PCT50

NOUVELLE SERIE



FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES
PERFORMANCES DE COUPE AMÉLIORÉES



Batterie, chargeurs et accessoires diagnostics. Voir page 12

BATTERIE PBPA287



CHARGEURS DE BATTERIE PBCH1 - PBCH3



LOGICIEL DE DIAGNOSTIC

