

MMF



protection et sécurité

TUYAU MEGAFLO



DIAMÈTRES

- 3.50po/89mm
- 4.00po/102mm
- 5.00po/127mm
- 6.00po/152mm

MEGAFLO[®] BREATHER

Conçu de façon à assurer une rapidité de déploiement optimale, faciliter la récupération et offrir la meilleure compressibilité de l'industrie.

- » Technologie **Breathert**, novatrice breveté
 - Permet à l'air de s'échapper entre les couches pour une compressibilité supérieure
 - Augmente la flexibilité
 - Offre une robustesse supérieure
- » Pour une attaque à fort volume où la légèreté et la robustesse sont essentielles
- » Doublure **Medex**[®] unique présentant un coefficient de perte de charge extrêmement faible et assurant un débit maximal, une adhérence et une durabilité supérieures ainsi qu'une flexibilité jusqu'à -55 °C (-65 °F)
- » Garantie Mercedes Textiles Limitée 2-10-L (2 ans; 10 ans contre les vices de fabrication.)
- » Standard avec le traitement **Pemotek** HP[®] : choix de 9 couleurs
- » Disponible avec les raccords **Storz** anodisés couleur or de **Hydro-Wick**
 - Leviers de blocage[®] **Reflect**[®] dotés de la technologie de blocage sécuritaire
 - Espace encastré **Identiv**[®] pour le marquage d'identification

*Brevet en instance

clair

caramel

noir

orange

rouge

bleu

vert

jaune

violet

Spéc. du boyau	Diamètre du boyau		Diamètre du bol		Poids non raccordi (50' / 15.2u)		Diamètre du rouleau (50' / 15.2u)		Pression de service		Pression d'essai		Pression d'éclatement	
	Po.	mm	Po.	mm	Lbs	Kg	Po.	Cm.	PSI	kPa	PSI	kPa	PSI	kPa
400	3.50	89	3 13/16	97	31.0	14.1	16.0	40.6	330	2 275	660	4 550	1 000	6 900
401	4.00	102	4 3/8	111	34.0	15.5	16.0	40.6	300	2 070	600	4 140	900	6 200
402	5.00	127	5 3/8	137	43.0	19.5	17.0	43.2	300	2 070	600	4 140	900	6 200
403	6.00	152	6 3/8	162	62.5	28.4	17.5	44.5	300	2 070	600	4 140	900	6 200