

# MMF



*protection et sécurité*

## Sirocco 1000 Redtech



### Redtech

Certifications

IEC-60598-1,

CE, IP54

Portée du réseau Mesh entre deux ballons 100 m

Contrôle de la lumière App Airstar Light

672 RUE DES MERCIÈRES – PARC DES MERCIÈRES – 69140 RILLIEUX LA PAPE - FRANCE - tél +33 4 78 00 00 25 Fax +33 4 78 00 96 61

MMF Protection et sécurité - S.A au capital de 211 200 € - 795 870 450 RCS Lyon - n° TVA FR 12 795 870 450 [www.mmf.fr](http://www.mmf.fr) - e-mail : [mmf@mmf.fr](mailto:mmf@mmf.fr)

# MMF



*protection et sécurité*

## Données d'éclairage

Zone d'éclairage en ambiance espace ouvert (norme EN 1838) 4 071 m<sup>2</sup>

Zone d'éclairage d'activité à premier niveau de risque (norme EN 12464-2) 907 m<sup>2</sup>

Éclairage sous ballon (placé à 4 mètres) 542 lx

Lumen maximum 99 000 lm

Température de couleur : lumière du jour 5 000 K

## Caractéristiques techniques

Source lumineuse Airstar LED Matrix : 18 x 5 500 lm

Durée de vie moyenne des LED\* 50 000 h

Puissance maximale 700 W

Rendement

141 lm/W

11 511 lm/kg

Tension 100~240 VAC / 50-60 Hz

Alimentation secteur ou générateur 1,5 kVA

Options d'enveloppes différentes couleurs, sans réflecteur ou avec réflecteur inversé

Résistance au vent du ballon 100 km/h

Tissu traité pour retarder la combustion

\* Dans des conditions normales d'utilisation

## Dimensions et conditionnement

Taille de l'enveloppe ø 116 cm / h 63,6 cm

Poids net du ballon 8,6 kg

Hauteur de la perche P500TA de 160 à 530 cm

Sac de transport L 108 x l 30 x h 30 cm

Contenu : ballon complet, 1 sac de transport, 1 manuel d'utilisation,  
1 kit de réparation de l'enveloppe. Perche et sacs de sable en option.

**Avec presque 100 000 lm avec un très bon rapport qualité-prix**