

Textile-Sling® - Elingue statique « boucles cossées »

« Elingue en cordage Polyester® & Dyneema® pour l'industrie et les travaux forestier »



CE Conforme à la directive Machines 2006/42/CE

Désignation	Diamètre	Charge de rupture
Cable textile bi-matière	mm	Allongement 10 %
Polyester / Dyneema	Ø	daN
Textile Sling P/D 14	14	8500
Textile Sling P/D 16	16	12000
Textile Sling P/D 18	18	15000
Textile Sling P/D 20	20	20000
Textile Sling « Autre Ø »	Sur mesure	

FICHE TECHNIQUE

Textile Sling® : Cordage Bi-matière
P/D = Gaine Polyester / Âme Dyneema®
Double Gaine


❑ Polyester PES® et carbone Gripfibre
Gaine intermédiaire en fibre carbone pour
une résistance supplémentaire à diamètre
égal.

Âme « Cœur »

❑ Fibre Dyneema Sk78 - Polyéthylène à
module ultra élevé.

➤ Préétiré et épissure surgaine PEHD

Cosse cœur Inox 316 renfort soudé



Coloris



UTILISATIONS

La Textile Sling® est une élingue textile avec
boucle « œil épissé » sur cosse cœur avec
renfort soudée.

- Accessoire de levage
- Très bonne résistance
- Idéale en remplacement de câble acier.

Idéale pour vos opérations de manutention

✓ Longueur et diamètre sur demande

Information complémentaire : sales@nodusfactory.com

NODUS
FACTORY
MADE IN FRANCE

www.nodusfactory-industry.com



Scan me !

Textile-Sling® - Elingue statique « boucles cossées »

« Elingue en câble textile statique pour l'industrie et les travaux forestier »



Le cordage Textile-Sling® Bi-matière référence P/D est un câble textile statique destiné à un usage industriel ou extrême, type forestier.

Sa conception par un mélange de deux fibres performantes lui permet d'apporter une excellente résistance et un faible allongement.

- Fournis à la longueur souhaitée
- Epissure réalisée dans nos ateliers

Ce produit ne doit pas être sollicité au-delà de ses limites ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu.

Avantages

- ☐ Faible allongement
- ☐ Résistance comparable à un câble d'acier
- ☐ Robuste et durable

Références

Textile Sling P/D 14	40073
Textile Sling P/D 16	40074
Textile Sling P/D 18	40075
Textile Sling P/D 20	40076
Textile Sling « autre Ø »	

