

# PT-200

Une nouvelle expérience d'éclairage à distance:

Illuminez votre espace à volonté

Portable  
Pan-tilt  
Light



# Faire appel à un éclairage personnel sur votre lieu de travail

Éclairage directionnel, projet précis, graduable et télécommandé : " Illuminez votre espace de travail.



## 360- DEGRES

### ROTATION HORIZONTALE

Rotation libre sur 360 degrés à l'horizontale, rotation/arrêt instantané par commande à distance.



## 180-DEGRES

### ROTATION VERTICALE

Pivote jusqu'à 180 degrés vers le haut et vers le bas, pour pointer avec précision vers n'importe quelle position ciblée.





# À tout moment et en tout lieu Contrôlez comme vous le souhaitez!

Portée de la télécommande jusqu'à 30 m,  
plusieurs modes d'éclairage - éclairage  
efficace et sans effort.



**30 Meters  
Remote Range**



**Waterproof: IP66**

ON OFF

**Radio commande  
On/Off**



**Reset Button**

Long press to reset light head  
initial position

**Light On/Off**

**Directional Control Joystick**



**Brightness Adjustment Button**  
3 levels of brightness adjustable

**Mode Adjustment Button**  
3 lighting modes selectable



## Un mode de fixation supplémentaire : la fixation magnétique

La base magnétique puissante peut être fixée sur toute surface en fer, comme le capot d'une voiture..



La base magnétique permet aux utilisateurs de choisir différents angles d'adhésion en fonction de leurs besoins réels. Équipé d'un cordon de sécurité, la fixation magnétique est plus sûre..

Attachez et travaillez

---





# Ultra-long working hours

Mode standard Jusqu'à


**8+** Hours (D24-100)

## Tableau de contrôle

USB Output

Brightness

Reset



Power

Mode



# Trois modes d'éclairage

Distance Mode



Midrange Mode



Close-range Mode



Battery-powered

Up To **12,000** LM

Battery  
(3 Mode)

Turbo 12,000LM

Standard 6,500LM

Eco 1,200LM

# Spécifications

## PT-200

Weight	4.4KG (Fitting only)
Power Supply	Battery
Lumens	0 - 12,000Lm
Run Times	>4 hours (Standard mode, D24-100)
IP Grade	IP66
Battery System	D24 Series
Working Temp.	-10°C~50°C
Working Humidity	1~98%

## Dimensions (mm)



186



232

## Conditionnement

Modle	Size of Carton	Gross Weight of Carton	PCS/Carton
PT-200	330x275x460mm	7KG±5%	1



MMF Protection et Sécurité

Tel: +33 478 00 00 25

Web: [www.mmf.fr](http://www.mmf.fr)

E-mail: [mmf@mmf.fr](mailto:mmf@mmf.fr)

Add: 672 rue des Mercières 69140 Rillieux la Pape