

BRANCARD MULTIPOSITION SERIE 900

940

Conforme à la norme NF EN 1865-1

Testé et validé par l'UTAC selon la norme EN 1789 § 4.5.9 : P.V. n°01/07419



**MATERIELS
SAPEURS POMPIERS
N°134 - 017**



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Brancard de secours complet testé à 10g comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 couche avec plan dur en aluminium anodisé, articulée en 4 parties (Dossier, assise, jambes et pieds) entièrement réglable par vérins à blocage hydraulique à commande bilatérale (système breveté)
- 4 roues Ø 100 mm
- 1 matelas articulé rouge, thermo soudé, fixation par velcro, épaisseur 5 cm
- 1 harnais 4 points et 1 sangle de jambes, testés à 10 g
- Adaptation pour système d'ancrage 3 points S 310 (2 avants + 1 arrière central)
- Charge maximum : **180 Kg**
- Poids net: 21 kg

Options d'usine :

- Barrière latérale rabattable Type 900 (vendu par paire uniquement)
- Barrière de pieds (plus-value barrière de pieds renforcée)